

## Binda® Boquilla Acrílico

Emboquillador acrílico en color para enchapes.

<b>DESCRIPCION</b>	<b>Binda Boquilla Acrílico</b> es un mortero impermeable en color, para emboquillar juntas o uniones entre enchapes.
<b>USOS</b>	Como relleno de juntas entre enchapes o baldosas de baja absorción tipo Porcelanato o enchapes sobre sistemas livianos (Drywall).
<b>VENTAJAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto fácil de mezclar y aplicar.</li> <li>• Monocomponente</li> <li>• Es impermeable.</li> <li>• Excelente adherencia.</li> <li>• Variedad de colores</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p><b>Preparación de superficie:</b>          La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.</p> <p><b>Preparación del producto:</b>          En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el <b>Binda Boquilla Acrílico</b>, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación de 3 partes de <b>Binda Boquilla Acrílico</b> con una parte de agua, en volumen.</p> <p><b>Aplicación:</b>          Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes de baja absorción tipo Porcelanato con <b>SikaCeram B.A</b> o enchapes sobre sistemas livianos con <b>Sika Ceram S.L.</b> Una vez colocado el enchape y fraguado el adhesivo, aplique el <b>Binda Boquilla Acrílico</b> con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda aproximadamente 10 minutos después de la aplicación. La junta debe quedar uniforme y sin poros.</p> <p><b>Consumo:</b>          50 gr. /metro lineal en junta de 5 x 5 mm          Ancho máximo de la junta: 5 mm.</p>
<b>DATOS TECNICOS</b>	<p>Aspecto: Polvo.</p> <p>Colores: Blanco, Blanco Antiguo, Gris, Negro y Beige</p>
<b>PRECAUCIONES</b>	En pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación.
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD</b>	<p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Usar guantes de caucho para su manejo.</p>

<b>PRESENTACION</b>	Bolsas: 2 y 10 kg.
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.
<b>CODIGOS R/S</b>	R: 38 S: 2/7/8/13/20/21/22/24/25/26/29/37/45/46

**NOTA** La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

