

EstukaDos

Estuco blanco listo, de capa fina o relleno

DESCRIPCIÓN	EstukaDos es un estuco en polvo blanco con agregados y aditivos especiales, listo para usar, de excelente manejabilidad para aplicar sobre muros y techos. Puede reemplazar el uso de pañetes, frisos, revoques o repellos.
USOS	<ul style="list-style-type: none"> • Como estuco interior “de pulimento” o capa fina de acabado sobre pañetes, revoques, frisos o repellos. • Como estuco interior “de relleno” en superficies de concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Económico. • Listo para usar, sólo hay que mezclarlo con agua. • Acabado blanco que reduce el consumo de pintura. • No fisura. • Permite elaborar filos y dilataciones. • Excelente adherencia. • Permite con el uso de una boquilla (codal), hacer acabados completamente planos, gracias a su adherencia y plasticidad • Se puede aplicar en espesores hasta de tres (3) centímetros. • Tan fácil de aplicar como un estuco hecho en obra por expertos. • Se obtienen acabados de excelente calidad.
MODO DE EMPLEO	<p>Preparación de la superficie: La superficie puede estar húmeda más no saturada y debe estar sana, limpia libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas, tales como granos de arena sueltos.</p> <p>Aplicación del producto: En un recipiente de boca ancha coloque agua y adicione lentamente el EstukaDos, mezclándolo con la mano enguantada hasta obtener una pasta con la consistencia deseada. Para las primeras capas debe ser pastosa y para las capas finales cremosa y fluida. Mezcle bien para evitar la formación de grumos.</p> <p>1) EstukaDos en Capa Fina: (sobre pañetes, revoques, frisos o repellos). Se aplica con llana metálica lisa, de igual forma que un estuco convencional, extendiéndolo en dirección vertical de abajo hacia arriba y luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr el acabado final, siendo suficiente 3 a 4 capas (dependiendo del acabado y lo plomado de la superficie) para obtener una superficie lisa, brillante y de excelente calidad.</p> <p>Consumo aproximado: 1,2 a 1,5 kg. por m², dependiendo del tipo y estado de la superficie.</p> <p>2) EstukaDos en Relleno: (Sobre Concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado). Se aplica con llana metálica lisa y se nivela con la ayuda de una boquilla, codal o regla, extendiéndolo en dirección vertical de abajo hacia arriba, lue-</p>



go en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana. Para el acabado final o pulimento, se aplican mínimo dos capas de **EstukaDos** con llana metálica lisa.

Consumo:

1,2 a 1,5 Kg. por m² por milímetro de espesor, dependiendo de la planicidad y el estado de la superficie.

DATOS TECNICOS

- Aspecto: polvo fino, blanco.
- Vida en el recipiente: 15-20 minutos a 20°C

PRECAUCIONES

Usar solo interiores.
No remezclar con agua ya que puede presentar entizamiento.
Humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
No usar en zonas húmedas.
Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmente el producto. para evitar la formación de terrones en el material.
Si la mezcla pierde manejabilidad, no adicionar más agua.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes, gafas y respiradores para polvos en la manipulación. Consultar hoja de seguridad del producto.

PRESENTACION

Bolsas de 10 y 25 kg.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de seis (4) meses en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegido de la humedad y la lluvia.

CODIGO R/S

R: 38
S: 2/7/8/13/20/21/22/24/25/26/29/37/45/46

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

