

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Muro

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSPARENTE RESISTENTE AL AGUA.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Muro es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. Actúa como repelente de agua para muros, evitando el paso del agua formando una película elástica, impermeable y transparente. Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, piedra y materiales similares.

USOS

Sika® Muro forma una película elástica, transparente y muy resistente al agua y a los rayos solares. Mantiene su elasticidad durante un largo tiempo. En su acabado final presenta una tonalidad semi-brillante.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Pet de 5.0 litros
Color	Blanco en húmedo, transparente con brillo en película seca.
Conservación	Quince (15) meses en su envase original bien cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	Bajo techo en lugar fresco y seco.
Densidad	A +23° C, Aprox. 1,01kg/l
Rendimiento	4-7 m ² /lt dependiendo de la porosidad de la superficie en 2 capas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u otro material que pueda evitar la buena adherencia del producto.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

El **Sika® Muro** se aplica en 2 capas mediante brocha o aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido, la primera mano debe aplicarse en una dilución de 1:1 con agua; la segunda mano sin diluir.

El **Sika® Muro** seca al tacto en una hora aproximadamente adquiriendo sus propiedades finales a las 48 horas..

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas se realiza con agua en estado fresco, una vez endurecido el material se debe usar **Sika Limpiador**.

LIMITACIONES

- Superficies tratadas con **Sika® Muro** no permiten la aplicación posterior de un aplanado.
- El Sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la aplicación del **Sika® Muro**.
- No resiste derrames de solventes.
- Si se sobre dosifica el producto puede dejar una apariencia blanca sobre la superficie.
- En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y asista al médico.
- Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

Sika Republica Dominicana

Calle D No 5. Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo
República Dominicana
Tel: 809 530 7171
sika_dominicana@sika.com.do
dom.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

Sika® Muro
Junio 2020, Versión 01.01
020706010010000044

SikaMuro-es-DO-(06-2020)-1-1.pdf