

## Colmasolvente Uretano

958036 - Disolvente para sistemas uretanos

<b>DESCRIPCION</b>	Líquido incoloro, con excelente propiedad de dilución, especialmente fabricado para ser utilizado en sistemas Uretanos.
<b>USOS</b>	Dilución de los productos Uretanos, en caso que sea necesario, para su aplicación. Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos de Uretano.
<b>VENTAJAS</b>	Por su composición y formulación permite una aplicación adecuada, sin afectar las propiedades de protección y secado. No matiza el acabado, ni proporciona defectos en las superficies protegidas.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	El <b>Colmasolvente Uretano</b> viene listo para usar. Mezclar con los sistemas Uretanos en las proporciones recomendadas para cada sistema de protección de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.
<b>DATOS TECNICOS</b>	Color: Incoloro Densidad: 3.37 ± 0,076 kg/gal Punto de Inflamación: 35°C (55°F) Poder de Solvencia: Medio - Alto Rata de evaporación: Rápida
<b>PRECAUCIONES</b>	No fume durante su utilización. Es un producto inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispa o llama directa. Vapores nocivos, evite inhalarlos.
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD</b>	Utilice siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación. No permita que el <b>Colmasolvente Uretano</b> 958036 entre en contacto con la piel. Consérvelo en un lugar ventilado. Consulte Hoja de Seguridad del Producto. En caso de emergencia comunicarse con CISPROMQUIM 2886012 en Bogotá y a nivel nacional al 01-800-0916012. Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos de aplicación a prueba de explosión.
<b>PRESENTACION</b>	Garrafa de 5 galon Tambor de 55 galones
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Tres (3) años en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techos y alejado de cualquier fuente de llama o chispa. Transporte con las precauciones normales para productos químicos.
<b>CODIGOS R/S</b>	R: 23/11/25 S: 2/20/21/36

**NOTA** La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



**Sika**®



Responsabilidad Integral



CERTIFICADO  
ISO 14001  
Certificado No. SA153-1



CERTIFICADO  
ISO 9001  
Certificado No. 033-1