

Sikadur®-510/520

Arenas finas de cuarzo pigmentadas

DESCRIPCION Arena de cuarzo fina con color, gradada con granulometría definida para la utilización en sistemas epóxicos translúcidos, donde se requiere un acabado con color y que ofrezca altas resistencias mecánicas.

USOS Como llenante del sistema de pisos epóxico translúcido **Sikafoor-162 CO** multicapa y mortero de alta resistencia.

DATOS TECNICOS Color: Blanco, negro, verde, azul, amarillo óxido, gris claro, gris oscuro, rojo óxido, rojo vivo
Empaque Bulto de 40 kg.

GRANULOMETRIA

TAMIZ	% 510
M 30	1
M 50	85 +/- 8
M 100	12 +/- 8
M 200	Max. 2
Fondo	Max. 1

TAMIZ	% 520
M16	Max. 1
M30	80 +/- 8
M50	16 +/- 8
M 100	Max. 2
Fondo	Max. 1

PRECAUCIONES Mantener en sitio bajo techo, protegido de la humedad. El producto que se humedezca debe desecharse ya que esta característica puede afectar el acabado del piso.
Para el sistema multicapa NO debe mezclarse con la arena **Sikadur-520**

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

