

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram®-310 VINALIT

ADHESIVO EN PASTA A BASE DE LÁTEX PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN PISOS Y MUROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram®-310 VINALIT es un adhesivo a base de látex modificado con resinas, formulado para la instalación de revestimientos cerámicos, gres, baldosas de barro, mármol, ladrillo, madera y placas de yeso.

USOS

- Instalación de materiales de revestimiento en muros y pisos (azulejos, cerámica, gres, mármol, barro cocido, ladrillo, madera).
- Adecuado para sustratos interiores como pañete/revoque, concreto, asbesto-cemento, yeso, tableros de fibra, madera y paneles de yeso cartón (sheetrock/drywall).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta fuerza de adherencia.
- Fácil de usar (monocomponente, lista para usar).
- No genera desperdicios y es fácil de limpiar.
- Mantiene la flexibilidad, evitando el desprendimiento causado por movimientos estructurales.
- Ideal para aplicaciones verticales gracias a sus propiedades antideslizantes (sin descuelgue).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Pasta de látex modificada con resinas.
Presentación	Cubetas de 1.08 kg Cubetas de 4.62 kg Cubetas de 25.65 kg
Apariencia / Color	Pasta amarillo claro.
Conservación	24 meses desde su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco en su empaque original, cerrado y sin daños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado cuando no esté en uso para conservar el producto.
Densidad	1.35 kg/L aprox.
Proporción de la Mezcla	Listo para usar (monocomponente)
Consumo	1.2 – 1.6 m ² /kg aprox.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-

pia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

No usar en zonas sujetas a presión de agua negativa.
El producto no está diseñado para aplicaciones de nivelación o relleno.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

Todos los sustratos deben estar sanos, limpios, secos, libres de humedad, partículas sueltas y contaminantes para garantizar una correcta adherencia.

APLICACIÓN

Aplicar **SikaCeram®-310 VINALIT** directamente sobre el muro utilizando una llana dentada o espátula. Como alternativa, aplicar directamente en la parte posterior de la pieza cerámica. Asegurar una cobertura total en el área de contacto con un espesor controlado. Utilizar agua limpia para retirar los residuos de adhesivo de la superficie de las cerámicas. Mantener una ventilación adecuada durante la aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

Sika Republica Dominicana

Calle D No 5. Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo
República Dominicana
Tel: 809 530 7171
sika_dominicana@sika.com.do
dom.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

SikaCeram®-310 VINALIT
Septiembre 2026, Versión 01.01
021710200000246210

SikaCeram-310VINALIT-es-DO-(09-2026)-1-1.pdf