

Igol® Imprimante

Imprimante bituminoso forma parte del sistema Igol para impermeabilizar

DESCRIPCION	Igol Imprimante es una solución de asfalto refinado de alto poder adhesivo.	
USOS	Como Imprimante para garantizar la adherencia en la aplicación del Sistema Igol de impermeabilización. Como imprimante de juntas en las que se va a aplicar Sika MultiSeal .	
VENTAJAS	Listo para ser usado. Muy fácil de aplicar. Excelente penetración, impregna totalmente la superficie. Asegura la adherencia de materiales asfálticos.	
MODO DE EMPLEO	<p>Preparación de la superficie: La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de polvo, grasa u otras materias extrañas.</p> <p>Preparación del producto: Igol Imprimante viene listo para ser usado. Homogeneizar el producto antes de su aplicación.</p> <p>Aplicación: Extienda con brocha, escoba o rodillo, una capa delgada de Igol Imprimante sobre toda la superficie y déjela secar. Limpie manos y herramientas con varsol o con Colma Limpiador.</p> <p>Consumo: Aprox. 100 - 200 gr/m², dependiendo de la rugosidad de la superficie.</p>	
DATOS TECNICOS	Color:	Negro
	Consistencia:	Líquida
	Densidad:	0,87 kg/l ± 0,02 kg/l
	Secado al tacto:	30 min. a 20°C, aprox.
	Temp. de aplicación:	5°C a 40°C
PRECAUCIONES	Igol Imprimante contiene solventes volátiles inflamables. Provea los sitios de aplicación de suficiente ventilación y no aplique fuego directo sobre el producto. Mantenga el empaque tapado.	
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Mantengase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco. No comer, fumar ni beber durante la manipulación. No respirar los gases/humos/vapores. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Llevar la ropa de protección adecuada durante la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.	



PRESENTACION	Plástico: 3 kg y 16 kg
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El tiempo de almacenamiento es de dos (2) años en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 10/20/21 S: 2/3/20/21/23/24/25/26/33/36/38

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

